

Aushaltungsrichtlinien – Werk Lauterbach

Stand 01.01.2019

HOLZARTEN

1. Nadelpalettenholz kurz

Holzarten: Sämtliche Nadelholzarten

Krümmung: einschnürige Krümmung bis max. 4%

Stärkeklassen: 1b bis 4 Nadelholz max. Stammfuß 45 cm ohne Rinde

Durchmesser: Mindestzopf: 14 cm ohne Rinde

Länge: 2,40 m + 0,10 m Zugabe
5,00 m + 0,10 m Zugabe

Qualität: Stammtrockenheit und leichte Bläue, sowie Drehwuchs und Insektenbefall, welche die Verwendung für Paletten nicht ausschließen, werden akzeptiert. Das Holz muss sauber entastet sein, grobastige Hölzer die den Einschnitt behindern werden nicht übernommen. Weichfäule Trockenrisse, Bockholz und Hirschfraß werden nicht akzeptiert!

Lagerung: Das Holz muss an ganzjährig für LKW (40 to) befahrbare Wege gerückt sein!

2. Nadelpalettenholz lang

- Holzarten:** Sämtliche Nadelholzarten
- Krümmung:** Holz muss mind. auf 2,5 m Länge gerade sein
Langgezogene einschnürige Krümmungen zulässig
(kurzer Säbelwuchs, Posthorn, sowie Korkenzieher werden nicht übernommen)
- Stärkeklassen:** 1b bis 4 max. Stammfuß 45 cm ohne Rinde
- Durchmesser:** Mindestzapf: 14 cm ohne Rinde
- Länge:** Mindestlänge 5,00 m, darüber ein Vielfaches von 2,50 m
- Zugaben:** 5,00 m – 7,50 m = 0,10 m
7,50 m – 17,50 m = 0,15 m
ab – 17,50 m = 0,20 m
- Qualität:** Siehe Nadelpalettenholz kurz
- Lagerung:** Das Holz muss an ganzjährig LKW (40 to) befahrbare Wege gerückt sein!
- Bewertung:** Die Firma Bien-Holz GmbH in Lauterbach ist seit vielen Jahren Stammkunde in allen Landesbetrieben. Sie hat die technischen Möglichkeiten Palettenholz in Kurzlängen und in langer Form zu verarbeiten. Im Besonderen der Möglichkeit der Mitverarbeitung von krummen Hölzern im Lang- und Kurzholzbereich macht uns zu einem leistungsstarken Partner. Zudem besteht bei der Fa. Bien-Holz GmbH die Möglichkeit der Werksvermessung (Zertifikat der forstlichen Sortierüberprüfung.)